

Thermic 5H



POWERED by
HONDA



T.V. Thermal Valve

Dotazione standard:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0048 Ugello 035



- 4.618.0049 Tubo R1 ad alta pressione 8 m



Optional:

- 6.608.0007 Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso)
- 5.012.0319 Kit di aspirazione



Caratteristiche tecniche:

• Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda** 5 HP GP 160 a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Avvolgitubo (**optional**) • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio portante in acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta ugelli.

Thermic 5H	
codice	8.601.0107
pressione di esercizio	160 bar
portata	570 l/h
tipo motore/HP	Honda GP 160/5
tipo di pompa/RPM	TPBH4/3000 RPM
temp. max entrata	40 °C
dimensioni/peso	70x59x97cm / 37 Kg